

Marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA)

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

La commune de Colomby-Anguerny

Affiché le : 27 février 2017

2 et 4 rue du régiment de la chaudière

14610 COLOMBY-ANGUERNY

Tél : 02 31 80 08 89

mail : mairie@anguerny.fr ou secretaire@anguerny.fr

La commune de Colomby-Anguerny lance une consultation pour la création de deux plateformes, l'une pour recevoir un parc multi-activités et l'autre un préau.

Propos :

Les entreprises devront fournir un devis global mais en identifiant chaque demande A et B séparément :

A/ création d'une plateforme de 35m sur 15m appelée « Parc »

B/ création d'une plateforme de 12m sur 12m appelée « Aire »

Pour le devis A/ nommé « Parc »

- décapage de la terre végétale sur 30 cm d'épaisseur pour une mise à niveau totale de la surface
- pose d'un géotextile (type Teram 700 ou similaire) sur toute la surface
- mise en place d'un fond de forme type calcaire (environ 5cm)
- mise en place de gravier ou tout venant type 0,31/5 ou similaire, compacté et nivelé sur 20 cm minimum ou 25 cm s'il comprend le fond de forme type calcaire, cité au dessus
- imprégnation d'une couche d'accrochage pour la mise en place d'un enrobé
- pose de bordures en périphérie de type P1 sur 65m et de type CC2 sur 35m
- mise en place d'un enrobé de type BB 0/6 maximum ou BBS : béton bitumineux souple à favoriser
- la plate-forme devra respecter une pente de 1% à 2% maximum pour l'évacuation des eaux pluviales de chaque côté de la plate-forme de type chapeau dont le point haut est l'axe central le plus long

Pour le devis B/ nommé « Aire »

Informations : les 9 points recevant les futurs poteaux du préau seront mis en place et donneront le niveau définitif de la plate-forme

- décapage de la terre végétale sur 30 cm d'épaisseur pour une mise à niveau totale de la surface
- pose d'un géotextile (type Teram 700 ou similaire) sur toute la surface
- mise en place d'un fond de forme type calcaire (environ 5cm)
- mise en place de gravier ou tout venant type 0,31/5 ou similaire, compacté et nivelé sur 20 cm minimum ou 25 cm s'il comprend le fond de forme type calcaire, cité au dessus
- imprégnation d'une couche d'accrochage pour la mise en place d'un enrobé
- pose de bordures en périphérie de type P1 sur 48m
- mise en place d'un enrobé de type BB 0/6 maximum ou BBS : béton bitumineux souple à favoriser
- la plate-forme devra respecter une pente de 1%

ATTENTION délai d'intervention pour les travaux

Les travaux doivent être impérativement finis avant le 18 mai 2017

Date limite de réception des candidatures et des offres, le **vendredi 17 mars 2017 à midi** par courrier ou par le mail de la commune **et** du secrétaire.

Les offres devront comporter les quantités, les montants, la somme totale HT et TTC, ainsi que les références des matériaux utilisés. Une liste de références des travaux exécutés de ce type de création sera jointe au dossier.

Les critères d'attribution sont les suivants : 60% le prix et 40% le mémoire technique.

Cet avis sera affiché à la mairie, à la mairie déléguée et sur le site internet de la commune.

Visite possible du site sur rendez-vous à la mairie ou par mail.

27 FEV. 2017

